



生产企业

天津石化、洛阳石化、仪征化纤、上海石化

产品类别及主要牌号

涤纶短纤	涤短 1.33×38 超有光缝纫线 YFR218A 涤短 1.33×38 超有光缝纫线 YFR210A 涤纶短纤维 1.56×38TZW101 涤短 1.33×38 针织 YZW11AA 涤短 1.56×38 高强 YZW114A 涤纶短纤维 1.56×38LZW311 涤短 1.56×38 水刺 YWF310A 涤短 1.56×38 水刺 YWF312A 涤短 1.56×38 针织 YZW119A 涤纶短纤维 1.33×38LZW310
涤纶中空	涤短 6.67×64 硅整理中空 YZK615A 涤短 6.67×64 无硅中空 YZK601A 涤短 1.33×32 赛丝棉 YGN415A 涤短 3.33×64 硅整理中空 YZK618A 涤短 6.67×32 无硅中空 YZK623A 涤短 0.78×32 赛羽绒 YGN410A 涤短 3.33×60 硅整理中空 YZK612A 涤短 1.33×51 赛丝棉 YGN414A 涤短 14.44×64 无硅中空 YZK602A 涤短 3.33×32 无硅中空 YZK620A
涤纶工业丝	涤纶工业长丝 1111dtex/192f 超高强 涤纶工业长丝 1667dtex/480f (HMLS-S) 涤纶工业长丝 2222dtex/384f 活化 涤纶工业长丝 933dtex/192f 超高强 涤纶工业长丝 1111dtex/240f (HMLS-S) 涤纶工业长丝 1667dtex/192f 超高强 涤纶工业长丝 3333dtex/384f 活化 涤纶工业长丝 1111dtex/192f 中收缩活化 涤纶工业长丝 2222dtex/384f 高强 涤纶工业长丝 1667dtex/192f 活化中收缩

安全及运输

运输中应防止产品受潮或曝晒。禁止损坏、倒置包装箱，装卸时按警示标志规定执行，不可抛掷。

联系方式

010-51586753/51586850  
027-59356873, 021-52385105/021-32124688-20119

应用领域

- ⌘ 汽车制造
- ⌘ 建筑
- ⌘ 造纸
- ⌘ 纺织

郑重声明:

1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。  
2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适销性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。  
3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。