



苯酚

生产企业 燕化、高桥

性能与用途 **性质** 工业用合成苯酚密度为 1.071，沸点为 181.8，熔点为 40.8；苯酚易溶于醇、氯仿、乙醚、甘油、二硫化碳、碱液、醋酸等。空气中的氧可将苯酚氧化生成苯醌。

用途 苯酚是重要的化工原料，可用于染料中间体、树脂、双酚 A、聚碳酸酯、纤维、医药、农药等的生产。

主要指标	结晶点，	水分，%	水中溶解度 [(1:20) 吸光度]
典型值	40.6	0.1	0.03
测试方法	GB/T 7533	GB/T 6283	GB/T 339

安全及运输 **安全** 密闭包装，贮于干燥通风处；远离火种、热源，防止阳光直射；
皮肤接触：立即用大量水冲洗，就医。
灭火措施：水、二氧化碳、抗溶性泡沫、干粉

运输 切忌与氧化剂、酸碱类、食用化学品等共储混运；运输时防止猛烈撞击，装卸时不得抛甩。

联系方式 010-51586977 021-52385123

应用领域

- 农用
- 化学加工
- 合成物
- 医药
- 塑料和橡胶制品

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适用性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。